

## Datenblatt



<b>Artikel Nr.:</b>	PCS3824802
<b>Bezeichnung:</b>	HP LASERJET PRO M402DNE
<b>Gruppe:</b>	Drucker / Scanner / Fax --> All-in-One
<b>Hersteller:</b>	HP
<b>Internet:</b>	<a href="http://www8.hp.com/de/de/home.html">http://www8.hp.com/de/de/home.html</a>
<b>Hersteller Art.Nr.:</b>	C5J91A#B19
<b>EAN Code:</b>	0889899839966

### Artikelbeschreibung

HP LaserJet Pro M402dne - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 4800 x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN

### Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 40 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 30 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 32 ipm - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung

### Prozessor

Prozessor	1200 MHz
-----------	----------

### RAM

RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
------------------------	-----------------------

### Flash-Speicher

Flash-Speicher	256 MB (installiert) / 256 MB (Max)
----------------	-------------------------------------

### Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216

	x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 175 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 175 g/m <sup>2</sup>   1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	900 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x Gigabit-LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 3100 Seiten - HP 26A
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN55022:2010 Class B, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nähe Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	591 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6.1 Watt
Energiverbrauch Sleep	2.8 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Red Hat Linux 8.0, Slackware Linux 9.1, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows XP SP3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Debian Linux 6.0.7, Apple MacOS X 10.9, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Debian Linux 6.0.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Debian Linux 6.0, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.1 oder höher, Debian Linux 7.1 oder später, PCLinuxOS 2006 oder höher, Slackware Linux 9.0 oder höher, gOS
<b>Umweltschutzstandards</b>	

Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 70% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	38.1 cm
Tiefe	35.7 cm
Höhe	21.6 cm
Gewicht	8.58 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	44.3 cm
Tiefe (Versand)	27.4 cm
Höhe (Versand)	46.4 cm
Gewicht (Versand)	11.36 kg